

# WEICON Антифрикционный спрей с молибденом

## Описание

WEICON Антифрикционный спрей с молибденом выдерживает высокое давление, создает пыле-, грязе- и водозащитный слой с очень хорошей стойкостью к многим химическим веществам. Обладает превосходной адгезией к металлу, пластикам, деревянным поверхностям. Высокое содержание молибдена обеспечивает чистое скольжение, уменьшает трение, служит в качестве аварийной смазки и снижает шумы. Спрей не содержит жир. Температурная устойчивость от -185°C до +400°C. Спрей устойчив к рентгеновским и лазерным лучам.



## Области применения

- ходовые шины и направляющие
- конвейерные ленты, ролики и желоба
- покрытие на режущий инструмент
- погрузочные мосты, секционные ворота, рольставни, подъемные платформы
- альтернатива силиконовым смазкам. Используется везде, где масло или жир смазочных материалов запрещены или нежелательны. Образует тонкое антифрикционное покрытие с высоким содержанием дисульфида молибдена.

## Технические данные

Цвет	черный антрацит
Запах	растворитель
Устойчивость к температурам	-185 до +400°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	сухая смазка на основе MoS <sub>2</sub>
ISSA Код	53.402.27
IMPA Код	45 08 52

## Инструкция по применению

Перед использованием очистите и обезжирьте поверхности. Встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распылите спрей на чистую и сухую поверхность с расстояния примерно 20 см. При длительном использовании время от времени встряхивайте баллон. После распыления при комнатной температуре (+20°C) время высыхания примерно 15 мин.

## Хранение

Срок хранения Антифрикционного спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

## Стандартная фасовка

Артикул 11539400 – спрей-баллон 400мл

## Вспомогательные материалы

Артикул 11202500 - Универсальный очиститель Cleaner S  
Артикул 11850200 – Защитная пена для рук

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции, т.к. условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Данная информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

## Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088 [info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

## ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5  
01033 Kiev  
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40  
Fax: +38 044 289-13-91  
Mobile +38 096 979-74-04  
Mobile +38 066 347-86-36

[www.weicon.com.ua](http://www.weicon.com.ua) [info@weicon.com.ua](mailto:info@weicon.com.ua)